Codice Prodotto 02098074 **N. Rif.** 1883

Product Data Sheet

Concentrato Antiruggine 1883

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il Concentrato Antiruggine 1883 è un eccellente prodotto liquido miscibile in acqua, utilizzato quando è necessaria un'efficace inibizione dell'effetto corrosivo, senza produrre schiuma e senza apportare significative modificazioni delle caratteristiche fisiche dell'acqua stessa.

COMPOSIZIONE

Liquido antiruggine concentrato privo di nitriti e oli minerali.

N.B.: Come tutti i prodotti CGM, il Concentrato Antiruggine 1883 è strettamente verificato per garantire l'uniformità dei lotti, l'accertamento ottimale del processo e l'affidabilità dei controlli.

CARATTERISTICHE

- Facile da utilizzare.
- Ottima inibizione della corrosione.
- Adatto a metalli ferrosi e non ferrosi.
- Bassissima generazione di schiuma.
- Ampiamente resistente alle contaminazioni microbiotiche.

CONFEZIONAMENTO TIPO

- Taniche da 10 L
- Fusti in metallo in 200 L

APPLICABILITÀ

Ideale per:

- Utilizzo in bancali con vasche di ricircolo della sospensione di particelle magnetiche.
- Uso con sospensioni acquose.

ISTRUZIONI PER L'USO

CONSIGLIO: operare sempre secondo una procedura autorizzata da un 3° livello in controllo con Particelle Magnetiche.

- Diluire Concentrato Antiruggine in acqua come da procedura.
- Si ricordi che il non rispetto dei valori di diluizione può comportare un'eccessiva formazione di schiuma.

PROPRIETÀ E COMPARAZIONE PRODOTTI

	A43	A44	A38	1883
Forma e colore	Liquido Chiaro	Liquido Opalescente	Liquido Lattiginoso	Liquido Ambrato Trasparente
Odore	Inodore	Caratteristico	Caratteristico	Caratteristico
Densità a 20°C UNI EN ISO 12185	1,0 g/cm^3	1,0 g/cm^3	1,0 g/cm^3	1,0 g/cm^3
pH ISO 4316	7,5	9	6	9
Solubilità	In acqua	In acqua	In acqua	In acqua

Valori tipici.

RACCOMANDAZIONI PER L'UTENTE

Metodo CND	Controllo con particelle magnetiche
Stoccaggio	3 anni a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C
Temperatura di utilizzo	Da 5°C a 55°C
Diluizione	1,0 - 3,0%
Particelle Magnetiche Fluorescenti	K35-K40-K150-K755-K31/73
Pulizia preliminare	Velnet/Solnet

CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE

- AS 4792

SALUTE E SICUREZZA

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere tutte le informazioni relative alla salute e alla sicurezza. Tali informazioni sono riportate nella Scheda di Sicurezza, disponibile su richiesta.

Rev. 04 – 29/05/2024