



CGM CIGIEMME S.p.A.

Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing



Codice Prodotto
02011005

**Product Data
Sheet**

DETERGENTE TIPO 149

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il Detergente 149 è un detergente sgrassante incolore leggermente acido.

COMPOSIZIONE

Miscela a ridotto contenuto di componenti inorganici, in particolare fosfati. Esente da ligninsulfonati e soda caustica.

N.B.: Come tutti i materiali CGM, il Detergente 149 è strettamente verificato per garantire l'uniformità dei lotti, l'accertamento ottimale del processo e l'affidabilità dei controlli.

CONFEZIONAMENTO TIPO

- Taniche da 25 L

APPLICAZIONI

A spruzzo, per immersione o con ultrasuoni. Adatto per tutti i metalli, in particolare laddove si debbano sgrassare oggetti costituiti da metalli accoppiati di natura differente. Indicato per la rimozione dei residui di olii minerali.

ISTRUZIONI PER L'USO

Operare alla temperatura ottimale di 60°C con concentrazione compresa tra il 2-5%. Può essere rigenerato in caso di aumento del pH.

BENEFICI

- Delicato nell'azione di pulizia.
- Basso impatto ambientale.
- Ravviva la superficie dei metalli.
- Elevato potere sgrassante.

PROPRIETÀ PRODOTTI

	CLEAN 19 AI	CLEAN 91 IA	149
Stato fisico	Liquido ambrato	Liquido ambrato	Liquido incolore
Odore	Leggermente ammoniacale	Caratteristico	Caratteristico
pH	(Sol. al 2%) 7,5 ± 0,5	(Sol. acq. 2%) 8,2 ± 0,5	(Sol. acq. 2%) 6,2 ± 0,5

Valori tipici.



CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20073 Opera (MI) Italy - Tel.: +39 02 57.600.400 - Fax: +39 02 57.603.618

Web: www.cgm-cigiemme.com - Mail: cgm@cm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I.: 05732470967 - N. REA: Mi -1843908 - Capitale Sociale: EURO 500.000.00 I.V.

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito www.cgm-cigiemme.com, sezione "privacy policy"





CGM CIGIEMME S.p.A.

Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing



RACCOMANDAZIONI PER L'UTENTE

Metodo CND	Controllo con liquidi penetranti
Stoccaggio	3 anni a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C, in luogo asciutto al riparo della luce diretta del sole
Concentrazione d'utilizzo	Da 2 a 5%
Temperatura di utilizzo	Fino a 70°C
Impianti	A spruzzo, per immersione o con ultrasuoni

SALUTE E SICUREZZA

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere tutte le informazioni relative alla salute e alla sicurezza. Tali informazioni sono riportate nella Scheda di Sicurezza, disponibile su richiesta.

Rev. 04 – 09/09/2026



CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20073 Opera (MI) Italy - Tel.: +39 02 57.600.400 - Fax: +39 02 57.603.618

Web: www.cgm-cigiemme.com - Mail: cgm@cgm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I.: 05732470967 - N. REA: Mi -1843908 - Capitale Sociale: EURO 500.000.00 I.V.

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito www.cgm-cigiemme.com, sezione "privacy policy"

